



SUNFOR

WR-650 增硬耐磨剂

WR-650 能够有效增加涂层硬度、耐刮伤性等，同时还具有很平滑的手感，可明显改善施工的质量，清除来自内外的灰尘。

物化参数

- 组 成： 聚硅氧烷化合物
外 观： 淡浓色稠状
固 含： 100%
密 度： 1.05(20°C/C gcm³)

产品特点

- 1、可以很好的提高涂膜的硬度与耐磨性，添加量过大也不会影响其表面的效果；
- 2、在弹性涂料中添加，可以提高其表面的触感及抗刮痕能力；
- 3、在一般涂料中，使用普通的表面流平剂即可，然而在许多要求特殊的涂料，如：静电喷涂等，需要加入这类型的特种助剂，以达到增强或辅助的作用。

使用范围

适用于热塑性丙烯酸、醇酸硝基、双组份聚氨酯、PVC 及油墨等。

添加量

推荐用量：0.5~2.0%(对全量)，建议使用溶剂（如：二甲苯）稀释后添加。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩