



SUNFOR

## SF-6041 流平剂

SF-6041 是聚醚改性有机硅化合物，具有良好的相容性与流平能力，同时可赋予漆膜很好的手感并且不影响重涂性，哑粉定向能力强，且具有较强的防缩孔能力，并可以增加漆膜耐刮伤性，是一支各方面性能很好的有机硅流平剂。

### 物化参数

成分：	聚醚改性有机硅氧烷
外观：	淡黄色透明液体
有效份：	100%
密度：	1.042g/cm <sup>3</sup> (20°C)
闪点：	> 100(°C)

### 产品特点

- 1、特别适用于 UV 涂料体系，能够增进表面滑爽性；
- 2、能够改进对底材的润湿性，防沾粘性和流平性也很突出。
- 3、具有优异哑粉定向排列能力，能够增加涂膜的滑度，不影响重涂性能。

### 应用范围

适用于所有溶剂型体系，水性体系与光固化体系等。

### 使用方法及用量：

推荐用量： 配方总量 0.2-1.0%。

使用时直接加入，也可以后添加。

### 包装规格：

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：** 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩