



SUNFOR

## 柔滑型手感剂 SG-5200

SG-5200 属于非反应型弹性手感剂，对广泛涂料体系具有化学安定性和分散性，手感柔滑厚实，不影响层间附着力和重涂性，相容性良好。

### 物化参数

成 分：	特殊高分子聚合物
外 观：	清澈透明液体
固 含：	100%
密 度：	1.05g/cm <sup>3</sup> (20°C)

### 产品特性

- 1、SG-5200 在手感漆里添加应用具有增强手感柔滑、弹性好、肉感性好等特点。
- 2、SG-5200 具有促进颜料湿润分散性和能够帮助片状金属闪光颜料定向排列；改进涂膜平坦性并防止针孔，具有一定的抑泡性能；
- 3、不会影响涂料层间附着力，特别适用于需要重涂的涂料体系。

### 应用范围

适用于所有溶剂型和无溶剂型涂料体系，以及 UV 涂料体系等。

### 添加量

使用时直接加入，或为了方便加入先使用适当溶剂稀释后加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。建议添加量为总配方的 1-2%。

### 包装规格

25KG/桶。

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

**东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）**

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩