



SUNFOR

## Anti-oil 6815 抗油剂

Anti-oil 6815 是聚醚改性硅氧烷型抗油剂，具有很好的相容性，能够解决底材由于油污污染引起的涂料表面缩孔问题，并可以增加漆膜耐滑伤性。

### 物化参数

成 分： 聚醚改性二甲基硅氧烷

外 观： 无透明液体

有效份： 100%

密 度： 1.03g/cm<sup>3</sup>(20°C)

### 产品特点

- 1、 具有很好的防缩孔性，解决涂装弊病。
- 2、 防止浮色发花，良好的消泡性。
- 3、 与传统抗油剂不同，多次使用不会增加添加量。

### 应用范围

可用于所有溶剂型涂料体系。

### 使用方法及用量：

推荐用量： 配方总量 0.2-0.5%。

使用时直接加入，也可以后添加。

### 包装规格：

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：** 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

**东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)**

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号众晟智慧园

电话：0769-27287587 33357887 传真：0769-28056993

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>