



SUNFOR

DF-2052 消泡剂

DF-2052 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料，油墨，以及热固性树脂体系，可以用于消除生产、施工以及底材润湿过程中产生的气泡，并不会影响层间附着力。

物化参数

成分：	不含有机硅的破泡聚合物溶液
外观：	无色至淡黄色液体
有效份：	30%
密度：	0.85g/cm ³ (20°C)

产品特性

- 1、有较强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、可以解决哑光粉以及锌粉的搅拌泡，帮助多孔性底材施工时候脱泡。
- 3、不会影响层间附着力，尤其适用于底漆的消泡。

应用体系与用量

推荐用于双组份 PU 体系、氨基烤漆体系、硝基浸涂体系、酸固化氨基体系、卷材涂料等。添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量 0.1~0.5%，请测试用量。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩