



SUNFOR

SF-638N 流平剂

SF-638N 是改性丙烯酸类流平剂，与传统的非硅流平剂相比较，在各种通用树脂体系中，均有很好的相容性，并且具有良好的流平性，可达到镜面流平的效果，且有助于对底材的润湿。

物化参数

成分：	聚丙烯酸酯化合物
外观：	无色至浅黄色透明液体
有效份：	100%
密度：	1.05g/cm ³ (20°C)

产品特性

- 1、在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
- 2、具有很好的表面活性，与常见的丙烯酸酯流平剂相比，具有较好的润湿底材的能力。
- 3、具有较好的最终流平效果，可以达到镜面的效果；
- 4、一般对清漆并不引起浑浊，对色漆并不引起雾影。

应用范围

适用于工业涂料中的高级色漆和清漆。

建议用量

为了达到最佳的使用效果和方便添加，先使用适当溶剂稀释后加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。

推荐用量： 配方总量 0.1-1%。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩