



SUNFOR

## S-165 消泡剂

S-165是适用于水性体系的有机硅消泡剂，具有良好的破泡与抑泡能力，同时有较高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，适合在水性涂料与油墨体系消泡。

### 物化参数

成分： 改性有机硅化合物

外观： 白色乳液

有效份： 50%

### 产品特性

- 1、适用于水性涂料体系，具有良好的消泡能力，可迅速破泡。
- 2、具有较高的消泡效率，在很少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

### 应用范围

可适用于各种水性涂料与油墨体系

### 添加量

一般对总量0.05-1%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其充分分散。

### 包装规格

25KG/桶

### 储存运输

运输、储存时要避免日晒雨淋。未用完前，每次使用后容器应严格密封。有效期为一年。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩