



SUNFOR

AP-503W 防掉银剂

AP-503W 防掉银助剂可增进铝银浆在涂料和油墨中粘附性，防止铝粉脱落，适合用于溶剂型含金属颜料的涂料体系。

物化参数

外观	浅琥珀色透明液体
有效成分	特殊结构的高分子化合物
有效含量	70 %
比重	1.02 g/cm ³ (20°C)
折射率	1.4979 – 1.4981

产品特性

1. 有效增进铝粉与涂料及油墨中基体树脂的粘附性，防止铝粉脱落、漂浮，防掉银性能更加稳定、持久。
2. 特殊的聚合物结构，在与铝粉牢固结合的同时，保护金属表面，使其保持持久的光泽，避免铝粉产生发黑的可能，亦不会导致铝粉变粗。
3. 在涂料体系中参与成膜，可提高涂料的网络密度，改善抗划痕性和耐冲击性能。
4. 具有与涂料树脂宽泛的相容性，提高涂膜的光泽。改善涂膜的细腻度，增加涂膜的光泽。

应用范围

AP-503W 可用于热塑性丙烯酸、热固性丙烯酸、醇酸氨基烤漆等涂料体系。

添加量与使用方法

用量为涂料全量的 1.0-2.5% (重量)。可直接添加。

储存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩