



SUNFOR

## SG-2540 手感蜡浆

SG-2540 是一种通过特殊工艺生产的高熔点聚乙烯蜡手感蜡浆，具有优异的爽滑性、抗磨损、抗划伤、防水、抗粘防污、提高光泽、手感等的性能。可以有效提高或改善印刷油墨、皮革涂饰剂、清漆、水性上光油的性能。在色漆（地板、家具）中使用，可以提高色漆的高光和手感性能。

### 物化参数

外观	透明淡黄色液体
蜡种类	高熔点聚乙烯蜡
乳化类型	非离子型
固含量	38-42%
粒径	20nm
软化点	137℃
PH 值	7.0

### 产品特性

- 1、地板和家具色漆等产品中提供抗摩抗划伤，增加滑爽性和光泽度，改善手感和抛光性；
- 2、改善印刷油墨、皮革涂饰剂、清漆、水性上光油的性能，提高产品抗摩擦、抗划伤性，增加滑爽性和光泽度；

### 应用范围

水性涂料、皮革涂饰剂、水墨、水性光油、建筑涂料等。

### 建议用量

对总量 1.0-5.0%，用量需要通过实验测试。

### 添加方法

后添加，但是必须是在涂料或者油墨的真粘度最高时高速分散足够的时间才能达到最小的细度，并发挥很好效果。当体系真粘度较低时，可能会导致剪切力不足，不能分散开而导致自动结块凝聚。产品在使用前一定要混合均匀。

### 包装规格

25KG/胶桶

### 储存

开桶后需重新密闭贮存，防止水分污染或尘粒，贮藏期一年。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩