



SUNFOR

## SF-6037 防涂鸦助剂

SF-6037 是有机改性硅氧烷，与很多体系的相容性好，可以用于清漆体系。由于其独特的化学结构，它可以在漆膜表面形成硅氧烷密度较高的单分子层，从而提高漆膜表面的耐水性，滑爽性，耐粘污，防涂鸦等性能，并提供优异的手感。

### 物化参数

成分： 有机改性硅氧烷

外观： 无色透明溶液

有效份： 25%

### 产品特点

- 1、在很多涂料体系中，由于其独特的化学结构，它可以在漆膜表面形成硅氧烷密度较高的单分子层；
- 2、能提高底材润湿、流平、表面滑爽性、耐水性(防发白)，抗粘连和耐候性，因此试验时，不要添加其他表面助剂；
- 3、可用于提高抗乱涂乱写性和耐沾污性。

### 应用范围

推荐用于溶剂型涂料体系。

### 添加量与用法

推荐用量为涂料体系全量的 1- 5% (重量)，应在生产过程中的最后阶段加入。

### 包装规格

25KG/桶

### 储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩