



SUNFOR

## WR-653 增硬耐磨剂

WR-653 是聚醚改性二甲基硅氧烷的增硬耐磨助剂，能够增加涂层硬度、耐刮伤性等。

### 物化参数

组 成： 改性二甲基硅氧烷

外 观： 无色透明液体

固 含： 100%

粘 度： 600~1000CS

### 产品特点

- 1、具有较低的表面张力，能够赋予漆膜良好的流平性和润湿性；
- 2、可以提供细腻的表面滑爽手感和丰满度；
- 3、能够提高涂层的防粘性、耐磨性、抗刮性；
- 4、还具有良好的相容性和稳定性。

### 使用范围

适用于各类油性涂料、皮革涂料和特种油墨等。

### 添加量

推荐用量：0.5~2.0% (对全量)，可在生产过程任何阶段添加。

### 包装规格

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：** 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩