



SUNFOR

DF-2300 消泡剂

DF-2300 为小分子型非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有良好的抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高粘稠的涂料体系。同时具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。

物化参数

成分： 丙烯酸酯共聚物
外观： 淡黄色粘稠液体
固含： 100%

产品特性

- 1、属于改性丙烯酸酯共聚物，在保持强烈消泡同时改善涂料的流动性、增加涂膜平坦性。
- 2、能解决高黏度体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 3、适用厚涂环境，解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题，得到平整的涂膜表面。

应用范围

用于双组份 PU、氨基烤漆、硝基浸涂、酸固化氨基、环氧等溶剂、无溶剂型体系。

添加量

一般对总量 0.1-1.0%，请测试用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩