



SUNFOR

WR-658 增硬耐磨剂

WR-658 是特殊改性的增硬耐磨助剂，能够增加涂层硬度、耐刮伤性等。

物化参数

组 成：	特殊改性聚合物
外 观：	无色透明液体
固 含：	100%
密 度：	0.95g/cm ³ (20°C)
粘 度：	600-1000CS

产品特点

- 1、特殊改性的增硬耐磨助剂，具有较低的表面张力，能够赋予漆膜优异的流平性和润湿性；
- 2、可以提供细腻的表面滑爽手感和丰满度，过量不会影响光泽；
- 3、能够提高涂层的防粘性、耐磨性、抗刮性；
- 4、还具有良好的相容性和稳定性，使用范围广泛。

使用范围

塑胶机壳漆 醇酸树脂涂料双组份 PU 漆 NC 涂料工业烤漆 UV 涂料

添加量

推荐用量：1.0~2.0%(对全量)，可在生产过程任何阶段添加。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩