



SUNFOR

SG-525 手感剂

SG-525是带有 OH 官能团且具有界面活性的手感剂，它在涂膜表面定向并交联入聚合物结构表面，能够提高漆膜的滑爽性，具有细腻手感，特别适用于弹性手感涂料。帮助流平的同时还可以提供很好的防涂鸦效果。

物化参数

- 成 分： 有机硅改性聚硅氧烷溶液
外 观： 无黄色透明溶液
溶 剂： 无
有效份： 100%
密 度： 1.0352g/cm³(20°C)
闪 点： >100(°C)

产品特点

- 1、由于含有-OH官能团，特别适合PU和氨基体系，可以参与交联反应；
- 2、能提高底材润湿、流平、耐水性(防发白)，抗粘连和耐候性；能够显著提高漆膜的滑爽性，具有细腻手感。
- 3、可用于提高抗乱涂乱写性和防粘连性。

应用范围

推荐用于溶剂型涂料体系，特别适用于弹性手感涂料。

添加量与使用方法

推荐用量为涂料体系全量的 0.2-2% (重量)，应在生产过程中的最后阶段加入。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩