



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

AP-5019 水性银粉排列剂

AP-5019 是高分子嵌段共聚物溶液，能显著促进银粉漆在干燥过程中的定向排列，可以在水性银粉漆生产过程中的任意时刻加入，需要常规搅拌均匀即可。

物化特性

外观	无色透明液体
成份	高分子嵌段共聚物溶液
密度	1.03-1.08 (25°C) g/ml
闪点	>100°C

使用范围及用量

适用于水性涂料体系，对全量 0.5-3%。

包装规格

25kg/桶

储 存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议贮存温度在 5°C-35°C，有效贮存期自包装之日起为 10 个月。

保持阴凉，未使用完请密封保存。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩