



SUNFOR

DZ-5 环保型催干剂

组 成

非有机锡金属有机化合物，主要成分：有机钛化合物。

物化参数

外观：	淡黄色粘稠液体
固含：	100%
溶剂：	无
粘度：	<300mPa's

产品特性

- 1、具有良好的 PU 固化促进性，在聚氨酯底、面漆中能加速表干实干，并能成倍缩短打磨时间，并且不明显缩短施工时限。并具有低温稳定性好、不影响耐候性等优点。
- 2、DZ-5 是环保型的聚氨酯催化剂，不含有机锡。
- 3、DZ-5 用于催化异氰酸酯与羟基的反应，可加速固化反应进行，且不易变黄。

使用范围及用量

适用于溶剂型涂料体系，对全量 0.1-0.5% 。

包 装

25kg/桶

储 存

保持阴凉，未使用完请密封保存。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩