



SUNFOR

## DP-8325 分散剂

DP-8325 是具有特殊活性基的高分子型分散剂，对于各种有机颜料均有良好的润湿分散能力，可以大大降低研磨体系的操作粘度，增加色浆中颜料的含量，同时有很好的防止絮凝返粗的能力，储存稳定性好，所研磨的单色色浆在调色时不易浮色。

### 物化参数

- 成分： 含有亲颜料基团的高分子型嵌段共聚物溶液  
外观： 淡棕色透明液体  
有效份： 40%

### 产品特点

- 1、适用于中等极性体系，与常用的涂料树脂匹配性好，在涂料体系中有很好的通用性；
- 2、能够提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间，与颜料衍生物类降粘剂配合使用效果更好；
- 3、具有良好的防止返粗的能力，相对于小分子型的润湿分散剂而言，可以延长研磨好色浆的储存稳定性。

### 应用范围

适用于双组份聚氨酯、醇酸、丙烯酸酯、聚酯、氨基烤漆等溶剂型涂料中。

### 添加量

添加量根据不同使用体系加量不同，

无机颜料:10-15%；有机颜料:30-60%；炭黑：50-100%。

### 包装规格

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩